

T-22LAS

卓上型低温恒温振とう水槽

Thermostatic Shaking Water Bath



使用例

- 大腸菌等の培養、酵母の培養、薬品の合成や各種インキュベーション
- その他振とう試験

特長

- 冷凍機搭載型の低温振とう水槽(+5℃～+50℃使用可能)
- 振とう数12～110回/分、振とう幅20・30・40mmの可変式
- デジタル表示の温度コントローラーとダイヤル調整式のシンプルな振とう部ユニット
- 広いスペースのスプリング式振とうラックにより、様々な容器を同時にセットできます。
- 安全装置として、温度過昇防止、水位低下警報などの安全機能も装備

フラスコ架数例

100mL三角フラスコ	16個
200mL三角フラスコ	9個
300mL三角フラスコ	9個
500mL三角フラスコ	5個
試験管(胴径18mm)	240本

仕様

●T-22LAS

外形寸法	W630×D395×H(水槽370+配電箱115)mm
槽内寸法	W480×D350×H150mm
槽内有効寸法	W405×D350×H150mm
容量	21L
振とう数	12～110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)
振とうモーター	電子制御式モーター 25W
振とうラック寸法	W320×D300×H60mm(ユニバーサルタイプスプリングラック)
温度範囲	+5℃～+50℃
温度安定度	±0.1℃
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースイヤー式 500W
冷凍機	空冷式130W HFC-134a
攪拌機	噴流攪拌方式
安全装置	漏電ブレーカー、水位低下警報、槽内温度過昇防止
材質	内槽：ステンレス製(SUS-304) 外装：鋼板焼付塗装仕上
電源	AC100V 10A 50/60Hz プラグ付きコード2m
その他	ドレン口外径Φ12mm
重量	約36kg
価格	¥490,000
オプション	浅型ラック(追加購入) ¥60,000 浅型ラックへの変更 ¥0(本体価格¥490,000のみ)

関連商品

低温恒温水槽T-22LA・T-22LD
恒温機器用過熱防止装置TP-15