TAH-21H



□ 特 長

●使用方法

積み重ねることにより、限られた 貴重な空間で一度に異なる目的温 度を設定・実行できます。 勿論一 台でも大型に負けない高性能の循 環送風式乾燥器です。

●温度環境

上下・左右・背面・扉の充分な保 温構造とシロッコファンによる強 制対流及びデジタル温度調節器の PID制御で器内の温度環境を均一 に保ちます。

●安全装置

〈過昇防止警報〉―温度が異常に 上昇した時、自動的に全電源を カットします。

〈漏電ブレーカー〉―漏電・短絡・ 過電流の場合、全電源を自動的に カットします。

■ 仕様

●TAH-21H

外形寸法	W680×D410×H360mm
炉内寸法	W350×D300×H200mm
内 容 量	21L
温度範囲	+40℃~+250℃
温度安定度	±0.2°C (+200°Cにおいて)
温度分布	±2.5℃ (+200℃において)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースワイヤー式 800W
循環ファン	シロッコファン型 60Wコンデンサーモーター
材 質	外装:鋼板焼付塗装仕上 器内:ステンレス(SUS-304)製
安全装置	漏電ブレーカー、過昇防止警報
電源	AC100V 9A 50/60Hz プラグ付コード2m
付 属 品	棚板(SUS-304)2枚
重 量	32.5kg
価 格	¥ 295,000