

TRL-107G

大型産業用ハンディクーラー

Industrial Type Handy Cooler



- 温度範囲: +30℃ ~ -20℃
- エチレングリコール系ブライン
- プラグなし
- 容量目安 200L
- ハイパワー
- AC200V 三相
- 40℃以下 冷却
- 特別仕様 対応可能
- オプション Option
- ドライウォール

※上記容量は目安（参考値）です。
ご使用条件により異なります。


特長

- 最低到達温度-20℃、最大容量200Lまで冷却可能な産業向けクーラー
- ※ご使用の環境、条件により異なります
- 冷却ユニットとして装置へ組込も可能
- 専用温度調節器TC-107Gを使用することで設定
- 温度に対し±1.0℃の制御が可能です。

冷却コイル


TRL-107G

スパイラル銅管メッキ仕上



・オプション以外の変更にも対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

冷却曲線



冷却能力表 TRL-107G

液温℃	冷却能力W	kcal/h
20	1230	1058
10	1160	998
0	850	731
-10	540	464
-20	240	206

仕様

● TRL-107G

外形寸法	W490×D375×H330mm
温度範囲	-20℃～常温
冷却可能容量	50L～200L
冷凍機	空冷式600W
冷却能力	約1160W (1000kcal/h 水温+10℃ 50Hz) 約850W (730kcal/h 液温+0℃ 50Hz) 約240W (206kcal/h 液温-20℃ 50Hz)
冷媒	HFC-404A
冷却コイル	φ120×H350mm
電源	AC200V 三相 3A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 15A 以上
重量	約44kg
価格	¥570,000
オプション	ステンレスコイル ¥110,000

関連商品

ハンディクーラー用温度調節器TC-107G エチレングリコール系ブライン