

TRL-107GL

大型産業用ハンディクーラー

Industrial Type Handy Cooler




※上記容量は目安(参考値)です。
ご使用条件により異なります。

特長

- 最低到達温度-20℃、最大容量200Lまで冷却可能な温度調節器内蔵型クーラー
- ※ご使用の環境、条件により異なります
- 冷却ユニットとして装置へ組込も可能
- 内蔵温度調節器は温度調節±1.0℃の制御が可能
- 冷却コイルの特注製作も承ります。


冷却コイル

TRL-107GL
スパイラル銅管メッキ仕上



・オプション以外の変更にも対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

冷却曲線



冷却能力表 TRL-107GL

液温℃	冷却能力W	kcal/h
20	1760	1514
10	1560	1342
0	1390	1195
-10	970	834
-20	490	421

仕様

●TRL-107GL

外形寸法	W300×D480×H805mm
温度範囲	-20℃～常温
冷却可能容量	50L～200L
温度調節	デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式 (±1℃)
温度センサー	Pt100 リード線2.4m φ3.2mm 長さ150mm
冷凍機	空冷式750W
冷却能力	約1560W (1342kcal/h 水温+10℃ 50Hz) 約970W (834kcal/h 液温-10℃ 50Hz)
冷媒	HFC-404A
冷却コイル	φ155×H350mm
電源	AC200V 三相 4.5A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 15A 以上
重量	約60kg
価格	¥680,000
オプション	ステンレスコイル ¥110,000 ※冷却コイルの材質の変更により、最低到達温度が変わります。事前にご相談ください。 フレキシブルチューブ2m ¥36,000

関連商品

エチレングリコール系ブライン

投げ込み式
ハンディクーラー