

TRL-117M・TRL-117V

コンパクトタイプハンディクーラー

Compact Type Handy Cooler



| | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| +30℃ ↑ ↓ -20℃ | 水 エチレングリコール系 フライン | プラグあり |
| | オプション Option | AC100V 15A以内 |
| 40℃以下 冷却 | 特別仕様 対応可能 | TRL-117M TRL-117V |
| 段ボール | 容量目安 20ℓ | TRL-117V |

※上記容量は目安（参考値）です。
ご使用条件により異なります。

使用例

- 試料の冷却および低温保存
- 恒温水槽の常温コントロール
- 反応容器やトラップ容器の冷却

特長

- フレキシブルチューブの上部取り出しに変更し、利便性が向上しました。※1
- 小型で-20℃まで冷却可能な小型ハンディクーラー
- 冷却コイルはスパイラル型（銅管メッキ仕上）、フレキシブル型（SUS-316）の2タイプ
- 冷却ユニットとして装置へ組込も可能

冷却コイル


TRL-117M

スパイラル銅管メッキ仕上





TRL-117V

ステンレス（SUS-316）製
フレキシブル型冷却管



・冷却コイルの材質や形状の変更など特別仕様にも対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

冷却曲線



※1 TRL-107M・TRL-107Vが
リニューアルしました。

仕様

●TRL-117M

| | |
|-------|-------------------------------|
| 外形寸法 | W350×D270×H295mm |
| 温度範囲 | -20℃～常温 |
| 冷凍機 | 空冷式130W |
| 冷却能力 | 約230W (200kcal/h 水温+10℃ 50Hz) |
| 冷媒 | HFC-134a |
| 冷却コイル | φ38×H150mm スパイラルタイプ（銅管メッキ仕上） |
| 電源 | AC100V 3A 50/60Hz プラグ付コード2m |
| 重量 | 約18kg |
| 価格 | ¥190,000 |
| オプション | フレキシブルチューブ2m ¥22,000 |

●TRL-117V

| | |
|-------|-------------------------------|
| 外形寸法 | W350×D270×H295mm |
| 温度範囲 | -20℃～常温 |
| 冷凍機 | 空冷式130W |
| 冷却能力 | 約230W (200kcal/h 水温+10℃ 50Hz) |
| 冷媒 | HFC-134a |
| 冷却コイル | φ12×550mm フレキシブルタイプ |
| 電源 | AC100V 3A 50/60Hz プラグ付コード2m |
| 重量 | 約18kg |
| 価格 | ¥190,000 |
| オプション | フレキシブルチューブ2m ¥22,000 |

関連商品

ハンディクーラー用温度調節器 エチレングリコール系フライン