


TRL-117ST

低温用ハンディクーラー

Low Temp Type Handy Cooler



TRL-117ST




※上記容量は目安（参考値）です。
ご使用条件により異なります。

特長

- シンプルな設計で-40℃までの冷却可能な低温特性に優れたハンディクーラーです。
- 5Lのメタノールを約50分で-40℃まで冷却します。
手軽にさまざまな低温実験や産業用にご使用いただけます。
- 冷却ユニットとして装置へ組み込みも可能

冷却曲線




冷却能力表 TRL-117ST

液温℃	冷却能力W	kcal/h
-10	260	224
-20	200	172
-30	140	120
-40	60	52

冷却コイル

TRL-117ST

スパイラル銅管メッキ仕上



- フレキシブルチューブ1m付

・オプション以外の変更にも対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

仕様

● TRL-117ST

外形寸法	W490×D385×H290mm
温度範囲	-40℃～常温
冷凍機	空冷式400W
冷却能力	約260W (230kcal/h 液温-10℃ 50Hz)
冷媒	HFC-404A
冷却コイル	φ52×H165mm
電源	AC100V 6A 50/60Hz プラグ付コード 2m
重量	約32kg
価格	¥380,000

関連商品

ハンディクーラー用温度調節器 エチレングリコール系ブライン