

T-22LA・T-22LD

卓上型低温恒温水槽

Low Temperature Thermostatic Water Bath




低温恒温水槽

特長

- 低い本体と上部に配置した操作パネルで卓上で使いやすい設計
- 深さ150mmと200mmの2種類のラインナップ
- 温度調節はデジタル設定、デジタル指示で簡単操作
PID制御による高い温度安定度(±0.1°C以内)
- 安定した温度制御と良好な槽内攪拌
噴流攪拌方式で静かに強力な攪拌を行い、安定した温度環境を提供します。
- ※T-22LAに振とう機能を装備した振とう水槽T-22LASもあります。

性能曲線



オプション

ステンレス製フタ ¥12,000 ステンレス製高さ可変式棚板 ¥12,000
 循環ポンプCP-22(※1) ¥38,000 スプリング式棚板 ¥30,000
 ※1.フタ、高さ可変式棚板を併用の場合、フタと棚板の加工が必要です。(定価 ¥28,000/各)

仕様

●T-22LA

外形寸法	W525×D395×H(水槽370+制御部115)mm
槽内寸法	W480×D350×H150mm
槽内有効寸法	W405×D350×H150mm
容量	21L
温度範囲	0°C~+50°C
温度安定度	±0.1°C
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースイヤー式 500W
冷凍機	空冷式130W HFC-134a
冷却能力	209W (180kcal/h 水温+20°C 50Hz)
攪拌機	噴流攪拌方式
安全装置	漏電ブレーカー、水位低下警報、槽内温度過昇防止
材質	内槽:ステンレス製(SUS-304) 外装:銅板焼付塗装仕上
電源	AC100V 8.5A 50/60Hz プラグ付コード2m
その他	ドレン口外径Φ12mm
重量	約30kg
価格	¥285,000
オプション	ステンレス製フタ ¥12,000 高さ可変式棚板 ¥12,000 循環ポンプ CP-22 ¥38,000 スプリング式棚板 ¥30,000

●T-22LD

外形寸法	W525×D395×H(水槽420+制御部115)mm
槽内寸法	W480×D350×H200mm
槽内有効寸法	W405×D350×H200mm
容量	29L
温度範囲	0°C~+50°C
温度安定度	±0.1°C
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースイヤー式 500W
冷凍機	空冷式130W HFC-134a
冷却能力	209W (180kcal/h 水温+20°C 50Hz)
攪拌機	噴流攪拌方式
安全装置	漏電ブレーカー、水位低下警報、槽内温度過昇防止
材質	内槽:ステンレス製(SUS-304) 外装:銅板焼付塗装仕上
電源	AC100V 8.5A 50/60Hz プラグ付コード2m
その他	ドレン口外径Φ12mm
重量	約33kg
価格	¥350,000
オプション	ステンレス製フタ ¥12,000 高さ可変式棚板 ¥12,000 循環ポンプ CP-22 ¥38,000 スプリング式棚板 ¥30,000

関連商品

卓上型低温恒温振とう水槽T-22LAS 循環ポンプCP-22
 恒温機器用過熱防止装置TP-15 エチレングリコール系ブライン