

TMF-5T・TMF-5P

オートマチック電気炉

Automatic Electric Furnace



TMF-5T


TMF-5P

特長

- MAX1100°Cの小型、軽量電気炉
- TMF-5Tは1分から9990時間まで設定可能なオートストップタイマーを装備
- TMF-5Pは1パターンで最大8セグメントまで設定可能なプログラム機能を装備
(パターンは2パターン各8セグメントまで設定可能)

機能図

外装冷却機構



フレッシュエアーを強制的に導入した冷却機構により外装の表面温度は低く保たれています。

仕様

	●TMF-5T	●TMF-5P
外形寸法	W470×D525×H390mm	W470×D525×H390mm
炉内寸法	W210×D260×H110mm (炉内はアーチ型の形状となっています)	W210×D260×H110mm (炉内はアーチ型の形状となっています)
最高使用温度	+1100°C	+1100°C
昇温速度	室温から1000°C迄約100分	室温から1000°C迄約100分
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式	プログラムコントローラー※
温度安定度	±1.5°C	±1.5°C
発熱体	カンタル線 1.3kW	カンタル線 1.3kW
安全装置	電源ブレーカー	電源ブレーカー、 槽内温度過昇防止警報
電源	AC100V 13A 50/60Hz プラグ付コード2m	AC100V 13A 50/60Hz プラグ付コード2m
重量	約23kg	約24kg
備考	自動停止用タイマー 設定可能時間 1分～9990時間	※デジタル式温度プログラムコントローラー、PID制御、 8セグメント、2パターン記憶
価格	¥250,000	¥325,000