

# TMJ-2

携帯用温度計検査槽

Thermometer Inspecting Bath




## 特長

- 携帯用セルシウスシリーズ
- 工場内各所の温度計管理に持ち運びが可能な温度計検査槽
- Max190℃、±0.05℃以内の高い温度安定度
- 加熱媒体をシリコンオイルなどの液体とすることで、空気槽と比べ、均一で外乱に強い温度環境を実現します。
- ISO9000シリーズやHACCP対応の工場にてご使用いただいております。

※IQ・OQ 温度測定サービス承ります。

## 温度安定度 (設定 +150℃)



## 温度計ホルダー (三ツ割)



※ 温度計ホルダーに取付可能なセンサー径はΦ5~8mmとなります。

## 仕様

### ● TMJ-2

外形寸法	W270×D200×H370 (水槽270+部品カバー部100) mm
槽内寸法	φ120×H200mm
容量	約2L
温度範囲	室温+10℃~+190℃
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度	±0.05℃以内
昇温時間	20℃→150℃ 30分 (シリコンオイル2L)
ヒーター	シースワイヤー式 700W (ステンレス製)
攪拌機	縦型プロペラ攪拌式 3Wモーター
安全装置	漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報
材質(外装)	鋼板焼付塗装仕上
材質(内槽)	ステンレス (SUS-304) 製
重量	8kg
電源	AC100V 7.1A 50/60Hz プラグ付コード 2m
温度計架数	1本
価格	¥393,000

## 関連商品

恒温機器用過熱防止装置TP-15 シリコンオイル