

TRL-107NH・TRL-107NHF

コンパクトタイプハンディクーラー

Compact Type Handy Cooler



- 温度範囲: +40℃ ~ -5℃
- 水: エチレングリコール系ブライン
- オプション: Option
- 冷却能力: 40℃以下
- 特別仕様: 対応可能
- 容量目安: 20L
- プラグあり
- AC100V 15A以内
- TR-107NH
- TR-107NHF

※上記容量は目安(参考値)です。ご使用条件により異なります。

使用例

- 試料の冷却および低温保存
- 反応容器やトラップ容器の冷却
- 恒温水槽の常温コントロール
- 攪拌機などの熱の除去


特長

- シンプル&低コストで冷却環境を実現
- 最小型の投げ込みハンディクーラーです。
- 5~10L程度の小型容器の冷却に適しています。
- 冷却コイルはスパイラル型、フレキシブル型の2タイプ(コイル材質SUS-316)
- 冷却ユニットとして装置へ組込も可能

冷却コイル

TRL-107NH


ステンレス(SUS-316)製
スパイラル管



- フレキシブルチューブ1m付

TRL-107NHF



ステンレス(SUS-316)製
フレキシブル型冷却管



- フレキシブルチューブ1m付

・冷却コイルの材質や形状の変更など特別仕様にも対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

冷却曲線



T-105+TRL-107NH
※写真はイメージです。

仕様

●TRL-107NH

外形寸法	W205×D345×H260mm
温度範囲	-5℃~+40℃
冷凍機	空冷式60W
冷却能力	約170W (150kcal/h 水温+20℃ 50Hz)
冷媒	HFC-134a
冷却コイル	φ40×H150mm スパイラルタイプ(ステンレス製)
電源	AC100V 3A 50/60Hz プラグ付コード2m
重量	約14kg
価格	¥130,000

●TRL-107NHF

外形寸法	W205×D345×H260mm
温度範囲	-5℃~+40℃
冷凍機	空冷式60W
冷却能力	約155W (135kcal/h 水温+20℃ 50Hz)
冷媒	HFC-134a
冷却コイル	φ12×550mm フレキシブルタイプ
電源	AC100V 3A 50/60Hz プラグ付コード2m
重量	約14kg
価格	¥130,000

関連商品

ハンディクーラー用温度調節器 エチレングリコール系ブライン